

# SPC 429 MD

### Spécial poussières fines

Le **SPC 429 MD** est équipé d'un système de soufflerie interne qui est actionné par une manette située sur la tête de l'appareil.

Lorsque le filtre est colmaté par les poussières, la mise en action de la soufflerie à l'intérieur du filtre les fait tomber et permet à l'aspirateur de retrouver sa puissance d'aspiration.

Ce système évite de secouer le filtre manuellement.

Flexible turboflex 2 m  
Réf. **AA 8**

Poignée coudée avec régulateur  
Réf. **AA 6389**

Tubes alu + surmoulage x 2  
Réf. **AA 6387**

Nouveauté 2011



Sac microfibre en option  
Réf. **SA 60**



### LES +

\* **Poussière**

\* **Collecteur céramique**

Pour une plus grande durée de vie.

\* **Attaches souples**

\* **Moteur froid**

2 étages / Bobinage renforcé / Longévité maxi

\* **Décolmatage par soufflerie**

### Caractéristiques techniques

Type	Poussière
Puissance maximale (W)	2400
Tension (V)	220 / 240
Débit d'air (m³/h)	360
Dépression (kPa)	2200
Capacité cuve totale (l)	60
Capacité sac poussières (l)	45
Chariot	2 + 2
Niveau sonore (dB(A))	73
Kit d'accessoires	40
Nombre de moteurs	2
Longueur câble (m)	8
Dimensions L x l x h (cm)	55 x 60 x 92
Poids à vide (kg)	24

### Accessoires optionnels préconisés

 Suceur fixe universel Réf. <b>AA 3200</b>	 Suceur fixe poussière Réf. <b>AA 41</b>	 Flexible complet 5 m Réf. <b>AA 2739</b>	 Cartouche filtre HEPA Réf. <b>AA 2995</b>
 Cartouche filtre 300/400 renforcée - Réf. <b>AA 2852/F</b>	 Anneau fixation cartouche Réf. <b>AA 2855</b>	 Cartouche lavable Réf. <b>AA 6061F</b>	
 Filtre nylon anti-colmatant - Réf. <b>AA 241</b>	 Filtre nylon cylindrique Ø 400 - Réf. <b>AA 499</b>	 Panier porte accessoires - Réf. <b>AA 43</b>	 Kit antistatique Réf. <b>20890/38</b>